



SOFTWARE.SYSTEMS
Das Soziale im Mittelpunkt

ADSYS Programme

Installation von ADSYS-Programmen auf Terminal-Servern

© TD Software.Systems GmbH

Bearbeiter : Torsten Dröll
Datum : 01.01.2013

TD Software.Systems GmbH
Ludwigstraße 105
63110 Rodgau

Geschäftsführer
Torsten Dröll

Kontakt
Telefon 0 61 06 / 77 309-10
Telefax 0 61 06 / 77 309-14
info@td-software-systems.de
www.td-software-systems.de

Bankverbindung
Vereinigte Volksbank Maingau VVB
BLZ 50190000
Konto 0005700426
IBAN DE65 5019 0000 0005 7004 26
BIC FFVBDEFFXXX

Sitz der Gesellschaft
Rodgau
Handelsregister Nr. HRB 51026
Steuer-Nr. 044 246 04995
USt.-IdNr. DE301703501

Vorgehen bei Neuinstallation

Hinweise:

- Das ADSYS-Programmsystem muss in einem Verzeichnis abgelegt werden, auf das für alle beteiligten User Vollzugriff eingerichtet werden muss. Es wird im Folgenden "Installations-Verzeichnis" (bzw. "Installationspfad") genannt.
- Zur Installation von ADSYS-Programmen für den Betrieb über Terminal-Server ist der komplette Inhalt der Installations-CD in das gewünschte Installations-Verzeichnis auf dem Terminal-Server oder - bei Verwendung eines Daten-Servers - auf dem Daten-Server zu kopieren.
- Die User benötigen für das ADSYS-Programm ein eigenes Arbeitsverzeichnis (ebenfalls mit Vollzugriff) in ihrem "Home-Laufwerk".

Beispiel: Das Programmsystem ADSYS Freiwilligendienste soll auf Terminalserver installiert und für den Terminalserver-Betrieb eingerichtet werden. Der Installationspfad auf dem File-Server soll **F:\FWD** heißen. Das Home-Laufwerk der User heißt **H**:

Vorgehensweise:

1. Kopieren des **kompletten Inhalts der Installations-CD** (mit allen Unterverzeichnissen) auf den File-Server (**F:\FWD**).
2. **Setup:** Ausführen des Setups auf allen Terminalservern der Serverfarm als Admin (Beispiel für Serverpfad **F:\FWD**):
In **F:\FWD\WSUpdate\Disk1** das Setup mit Parameter **allusers=1** ausführen (über Befehlszeile):
Setup.exe allusers=1
3. **Im Home-Laufwerk** der User und des Admins (für Home-Laufwerk H:\) jeweils das Arbeitsverzeichnis anlegen:
H:\FWD mit den Unterverzeichnissen **EXE** und **TMP**
4. Mit dem Editor ist für jeden User in **H:\FWD\EXE** die Parameterdatei **SYSPAR.INI** anzulegen und jeweils mit folgenden Parametern zu versehen (Beispiel für den Installationspfad F:\FWD\):

```
PrgVerzeichnis=H:\FWD\EXE  
DatVerzeichnis=F:\FWD\DAT  
IniVerzeichnis=F:\FWD\INI  
TmpVerzeichnis=H:\FWD\TMP  
TxtVerzeichnis=F:\FWD\TXT
```

5. **Programm-Verknüpfung:** Auf dem Desktop **aller User** (evtl. auch im Menü) jeweils die Verknüpfung für den Programmstart anlegen:
Bezeichnung: "**ADSYS Freiwilligendienste**", Ziel: **F:\FWD\ProgrammStart.exe**, Ausführen in: **H:\FWD\EXE**
6. **Update-Verknüpfung:** Auf dem Desktop des **Admins** (evtl. auch im Menü) die Verknüpfung für die Updates anlegen:
Bezeichnung: "**Update ADSYS Freiwilligendienste**", Ziel: **F:\FWD\VersionPrg.exe**, Ausführen in: **H:\FWD\EXE**

Vorgehen bei Uminstallation von Netzwerk- auf Terminalserver

Hinweise:

- Zur Uminstallation von ADSYS-Programmen und Einrichtung für den Betrieb über Terminal-Server ist der komplette Installations-Ordner auf den Terminal-Server oder - bei Verwendung eines Daten-Servers - auf den neuen Daten-Server zu übertragen.
- Die User benötigen ein eigenes Arbeitsverzeichnis (mit Vollzugriff) in ihrem "Home-Laufwerk" für das ADSYS-Programm.
- Der Inhalt des lokalen EXE-Verzeichnisses des ADSYS-Programms muss in das neue Arbeitsverzeichnis übernommen werden. Der Inhalt der darin befindlichen Datei **SYSPAR.INI** muss angepasst werden (Näheres dazu siehe nachfolgendes Beispiel).

*Beispiel: Das Programmsystem ADSYS Freiwilligendienste soll auf Terminal-Server-Betrieb umgestellt werden. Der Installationspfad auf dem File-Server soll **F:\FWD** heißen. Das Home-Laufwerk der User heißt **H:***

Vorgehensweise:

1. Kopieren des Installations-Ordners von ADSYS Freiwilligendienste (mit allen Unterverzeichnissen) auf den neuen File-Server (**F:\FWD**).
2. **Setup:** Ausführen des Setups auf allen Terminalservern der Serverfarm als Admin (Beispiel für Serverpfad **F:\FWD**):
In **F:\FWD\WSUpdate\Disk1** das Setup mit Parameter **allusers=1** ausführen (über Befehlszeile):
Setup.exe allusers=1
3. Im **Home-Laufwerk** der User und des Admins (für Home-Laufwerk H:\) jeweils das Arbeitsverzeichnis anlegen:
H:\FWD mit den Unterverzeichnissen **EXE** und **TMP**
4. Aus dem aktuellen lokalen EXE-Verzeichnis (**C:\Programme\FWD\EXE**) der bisherigen Client-PCs jeweils **für jeden User** den **Inhalt von EXE in H:\FWD\EXE** übernehmen und dann in **H:\FWD\EXE** den Inhalt der Parameterdatei **SYSPAR.INI** jeweils wie folgt anpassen (Beispiel für den Installationspfad **F:\FWD**):

```
PrgVerzeichnis=H:\FWD\EXE
DatVerzeichnis=F:\FWD\DAT
IniVerzeichnis=F:\FWD\INI
TmpVerzeichnis=H:\FWD\TMP
TxtVerzeichnis=F:\FWD\TXT
```

5. **Programm-Verknüpfung:** Auf dem Desktop **aller User** (evtl. auch im Menü) jeweils die Verknüpfung für den Programmstart anlegen:
Bezeichnung: "**ADSYS Freiwilligendienste**", Ziel: **F:\FWD\ProgrammStart.exe**, Ausführen in: **H:\FWD\EXE**
6. **Update-Verknüpfung:** Auf dem Desktop des **Admins** (evtl. auch im Menü) die Verknüpfung für die Updates anlegen:
Bezeichnung: "**Update ADSYS Freiwilligendienste**", Ziel: **F:\FWD\VersionPrg.exe**, Ausführen in: **H:\FWD\EXE**